

RAVALTEX

Revêtement pour façades

MAT



DEFINITION

Revêtement à base de résine acrylique en phase aqueuse pour les ravalements de façades.

DESTINATION

Peinture pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. RAVALTEX est un produit qui convient aux enduits de liant hydraulique, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, anciennes peintures RPE sur complexe d'isolation, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement fixés avec une couche de REPRIM.

PROPRIETES

- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
- Imperméable aux eaux de ruissellement.
- Très bonne souplesse, même par temps froid.
- Microporeux.
- Lessivable.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PREPARATION

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de REPRIM.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type AREX HYDRO.
- Sur fonds propres, secs et sains, appliquer une couche d'impression façade type PRIM "O" ou une couche diluée de 8 à 12 % de RAVALTEX.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de RAVALTEX.

Brosse et rouleau :

- Diluer de 0 à 5 %.

Airless :

- Diluer de 8 à 12 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUANT

- EAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM

Mat

BRILLANT SPECULAIRE

Inférieur à 10 sous 60°.

TEINTES

Blanc, pastel série 1 et foncé série 2. Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.

CONDITIONNEMENT

4 litres et 15 litres.

LIANT

Copolymère acrylique.

DENSITE

1,57

SECHAGE

(à 23°C, H.R. :50 %)

- Hors poussières : 30 min.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 6 heures.

EXTRAIT SEC

En poids : 65%.

En volume : 45%.

CONSERVATION

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

RENDEMENT

Suivant la porosité du support : de 8 à 10 m²/l.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

REGLEMENTATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 3 g/l de COV.

ASSURANCE

RAVALTEX est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

HYGIENE ET SECURITE

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité

DECHETS

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

Code CED : 08 01 12.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.